

## **Sonderserie Bildschirm Arbeitsplatzleuchte: fuma LED MS-A-88**

### **Beschreibung:**

Farbe: Aluminium natur eloxiert

Länge: ca. 88 cm

Höhe: ca. 8 cm

Breite ca. 5,5 cm

Montagehöhe: bis zu 1,40 Meter über der Bildschirm-Arbeitsplatzfläche, garantierte 500 Lux auf Arbeitsfläche, dauerhaft, auch nach 50.000 Betriebsstunden

### **Materialien:**

Gemäß RoHS

Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumpressstrangprofil

Lichtaustrittsfläche aus Polycarbonat mit Microprismenstruktur

Aufhängung: Stahlseile

Inkl. Zubehör: Montagehalterung für Stahlseile, Deckenbaldachin für elektrischen Anschluss und Anschlusskabel

### **Technische Daten:**

Schutzart nach DIN EN 60529; VDE 0470-1

IP 40; Schutzklasse 1

Zertifiziert: gemäß CE

Netzanschluss: direkt an 230 Volt Wechselstrom

LED Bestückungsmöglichkeiten in Lichtfarbtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K

LED Treiber: 350 mA Konstantstrom

LED Verbrauch: ca. 34,8 Watt

Gesamtsystem-Verbrauch: ca. 40 Watt

Lichtstrom je nach Lichtfarbe abweichend: bis zu über 4100 Lumen

Farbwiedergabe-Index: > 80 Ra

Farbtoleranz: Mac Adam 3

Lichtsystemausbeute: 101 Lm/W bis 107 Lm/W

Abstrahlcharakteristik: 120°

Systemgarantie: 5 Jahre

Varianten auf Anfrage: kombinierbar mit Sensortechnik, Bewegung/tageslichtabhängig, Dimmbarkeit